

Nombre del producto: WHITE LUB – ACEITE MULTIUSOS Código interno: 3500 Números de teléfono de emergencia: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110						 INDUSTRY			
									
1. Descripción del producto									
WHITE LUB SUPER, un producto líder en su segmento, tiene una fórmula especial que contiene... Aceite mineral y éster que le confieren propiedades únicas. Tras su aplicación, crea una película protectora sobre la piel. superficies, protegiendo contra el óxido y la oxidación. Su poder adhesivo crea una barrera perfecta contra humedad. La acción penetrante fue especialmente formulada para que el producto lubricara tuercas y muy fácilmente. tornillos, reduciendo el tiempo, el esfuerzo y el coste en el mantenimiento de máquinas y equipos en general.									
2. Solicitud									
En el coche: Es ideal para neutralizar cualquier síntoma de óxido que aparezca en su coche, además de proteger... Piezas cromadas y de todos los metales. En casa y en la oficina: Para el mantenimiento de todos los electrodomésticos. Electrodomésticos, bisagras, cerraduras, pestillos, piezas de hierro o cualquier otro material oxidable. No Deportes y ocio: Su equipo de caza y pesca, su barco, motocicleta, bicicleta, monopatín, patines e incluso su triciclo. Con la aplicación de la línea de aceite multiusos White Lub, siempre estarán listos para su uso inmediato . En la industria y los talleres: Para el mantenimiento de todas las herramientas y piezas en general. Su industria o taller será... Libre de la acción destructiva del óxido. Puede utilizarse para lubricar brocas durante la perforación o como lubricante en El corte con sierra (de arco o de calar), que garantiza un mejor rendimiento de la herramienta y un menor desgaste, puede ser Se utiliza para conservar las herramientas en talleres de carpintería, ya que inhibe la oxidación y el desgaste prematuro.									
3 Modo de usar									
IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Retire el tapón del frasco, corte la punta para que pueda ver el orificio de la boquilla y aplique el producto. Aplique el producto directamente sobre la superficie, cubriendo toda el área deseada. Antes de aplicar cualquier producto... procedimiento, verifique si se han realizado modificaciones en el sistema, como fugas de corriente, que pueden ser una fuente de chispas y brasas externas.									
4 Precauciones									
Producto químico no clasificado como peligroso según ABNT NBR 14725-2. En contacto con la piel o En caso de ingestión, enjuague los ojos con abundante agua corriente durante unos minutos. Conserve el producto en su envase original. En caso de ingestión, no lo regurgite. Si experimenta alguno de los efectos de este producto, busque atención médica de inmediato en un hospital, llevando consigo la etiqueta del producto o la hoja de datos de seguridad (SDS). MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS. Para más información Para obtener información sobre seguridad, solicite la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) de este producto contactando a: sic@orbiquimica.com.br o a través del sitio web http://orbiquimica.com.br/									
5 Especificaciones									
Apariencia		Líquido		Densidad		0,830 a 0,890 g/cm³			
Olor		Característica		Núcleos		Ámbar			
6 Composición									
Aceite mineral básico, éster de soja, antioxidante y envase anticorrosivo.									
7 Referencias									
Código	Cor	Validez	NCM	Caja	Código de barras del embalaje				
3500	Ámbar	Indeterminado	2710.19.32	12 unidades	100 ml		7 898314 111351		
8 recomendaciones de seguridad									

Nota: La información contenida en este boletín técnico refleja datos experimentales obtenidos en laboratorios bajo condiciones preestablecidas. Sirve para proporcionar indicaciones e instrucciones de uso; sin embargo, para una evaluación completa, es necesaria una inspección técnica específica en cada caso.

