

HOJA TÉCNICA

DVH Silicona Neutra Profesional -

Curado rápido



PROPIEDADES

- Es tixotrópica, no escurre en juntas verticales.
- Forma piel en breves minutos.
- Perfecta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Soporta dilataciones del 25%.
- Presenta excelente propiedades mecánicas.
- Presenta resistencia química.
- Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
- No genera corrosión.
- Buena resistencia a la intemperie y diferentes condiciones climáticas: lluvia, nieve, temperaturas extremas.
- Para mejor adherencia en superficies porosas o algunos tipos de plásticos, se recomienda hacer las pruebas del caso antes de la aplicación.

APLICACIONES

- Para el envidriado y montaje de vidrio en marcos de madera, aluminio y PVC.
- Para juntas de dilatación en la construcción.
- Para el sellado de contacto entre diferentes materiales (vidrio, madera, hormigón, piedra, cerámica, acero, aluminio y la mayoría de los plásticos y policarbonato).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

- La junta tiene que estar sana, seca, limpia, libre de partículas sueltas o mal adheridas, de polvo, grasas o cualquier otra impureza.



Preparación de la junta y el cartucho

- Se recomienda hacer las pruebas del caso antes de la aplicación, para mejor adherencia de superficies porosas o expuestas constantemente al agua y algunos tipos de plásticos.
- Se recomienda el uso de cinta adhesiva de enmascarar en los bordes de la junta para mejor apariencia.
- Al aplicar, cortar la boca del cartucho, enroscar la boquilla que se cortará al tamaño deseado, teniendo en cuenta las dimensiones de la junta a sellar y colocar el cartucho en la pistola de calafateo. Aplicar la silicona de manera uniforme



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **IN-PACK SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**