

# UNIFIX 790



## Uso Profesional Sellador de Silicona Neutro - Oxímico

### Descripción.

Unifix 790 adhiere vidrios, espejos, aluminio, acero inoxidable, galvanizados y zincados, ABS, PVC, poliéster reforzado, policarbonato, nylon, juntas de hormigón y/o mampostería.

### Características.

Sellador de siliconas de un solo componente oxímico, de cura neutra.

Formación de piel en 10 minutos a 25°C

Máxima adhesión en 7 días (dependiendo del espesor de la junta, temperatura y humedad).  
Calcular 1 mm. por día.

Una vez curado:

Flexibilidad permanente a temperatura entre -50°C a +220°C. Excelente resistencia a la intemperie (ozono, luz, u.v.).

Alta elasticidad.

Elongación en %: 600

Dureza SHORE A: 20

Sin olor.

### Importante.

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Si fuera necesario, alisar o trabajar el sellador dentro de los 5 minutos de aplicado.



Si no utiliza el total del contenido del cartucho, deje el extremo del pico cubierto con un exceso de producto (mm.). Para volver a usar retire el sobrante vulcanizado.

### **Almacenaje.**

Conservar en lugar fresco y seco.

Vida útil: 12 meses a 25°C.

### **Precauciones.**

Evitar el contacto directo con los ojos,

En caso de irritación lavar con agua y jabón. Consultar al médico si la irritación persiste.

### **Presentación.**

Cartuchos por 300g. Colores disponibles: transparente, blanco, negro, gris, aluminio y bronce.



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **IN-PACK SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**