

HOJA TÉCNICA

# UNIFIX CV770

con fungicida



## PRODUCTO

Unifix 770 es un sellador / adhesivo con fungicida a base de caucho de siliconas RTV neutro que vulcaniza a temperatura ambiente, formando un elastómero flexible permanente de módulo medio. Desarrollado especialmente para juntas y sellados en la construcción, con gran adherencia sobre distintos sustratos en la misma. Apto para juntas de dilatación, sellados y juntas anti vibración.

Soporta movimientos de hasta 50%.

Forma piel en 10/20 minutos curando totalmente en 48hs. dependiendo del tamaño de la junta.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Apto para sellar los siguientes sustratos: concreto, fibrocemento, granito, tejas, vidrio, espejos, aluminio, hierro, acero inoxidable, chapa galvanizada, acrílico, poliéster, policarbonato, poliuretano, PVC, fenólico, etc. Apto para el sellado en mármol, previa prueba de adhesión.

## PROPIEDADES GENERALES

<b>Tipo de sellador</b>	neutro
<b>Presentación</b>	cartucho de 310 ml.
<b>Colores</b>	blanco y transparente
<b>Dureza Shore A</b>	25
<b>Módulo de elasticidad a 100% Mpa</b>	0.35
<b>Capacidad de elongación</b>	+/- 25%
<b>Formación de piel</b>	10' a 20'
<b>Tiempo de curado</b>	2mm / 5 Hs
<b>Tensión de ruptura (Mpa)</b>	0.60
<b>Resistencia a la temperatura</b>	-50°C a + 200°C
<b>Temperatura de aplicación</b>	-5°C a +40°C



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **IN-PACK SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**