

HOJA TÉCNICA

UNIFIX

DC 430

**Desmoldante
Lubricante de Silicona
en Spray Uso
General**



PROPIEDADES COMO DESMOLDANTE

Facilita la extracción de las piezas del molde, evitando deformaciones y rotura de las mismas.

Provee de una película continua y uniforme, de larga duración y estable a altas temperaturas.

Elimina los problemas de polvos, ocasionados por desmoldantes secos. De gran rendimiento, pues una pequeña rociada desde los 20 cm., es suficiente para obviar los inconvenientes del desmolde

PRECAUCIONES

No fumar al rociar y alejar el envase de fuentes de calor superior a los 50°C.

No dañar el envase.

No perforarlo, ni arrojarlo al incinerador.

Mantener alejado de los niños.

CARACTERÍSTICAS

Resiste temperaturas de hasta 250°C en sistemas cerrados y 150°C en contacto con el aire.

Agitar vigorosamente a una distancia de 20-30 cm.

PRESENTACIÓN

Aerosol de 400cc.

PROPIEDADES COMO LUBRICANTE

Hogar: Lubrica máquinas y engranajes, artefactos domésticos, cerraduras, bisagras. Desincrusta tuercas engranadas. No mancha.

Industria y oficina: Protege y lubrica herramientas, llaves, taladros, válvulas y todo tipo de equipos. Automóvil: Lubrica piezas en general, evita chirridos en puertas, revitaliza techos vinílicos, tapizados. No daña gomas ni plásticos. Protege cromados.

Camping: Lubrica y protege armas, rieles de pesca, evita la oxidación, no se atascan en clima frío.



La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo y por lo tanto no implica responsabilidad por uso y aplicación inadecuada del producto. **IN-PACK SA brindará asistencia técnica a requerimiento del usuario.**