



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO · HOJA TÉCNICA

TS-MD7-R01
Rev. R01 · 10-2026

Orbi Desengrasante MD7

Desengrasante y desengrasante multiuso · Uso doméstico e industrial · 500 ml

Soluciones Inteligentes

Versátil y económico: remueve con rapidez grasa, aceite y suciedad incrustada sin dañar las superficies metálicas. Actúa puro o diluido en agua.

POR QUÉ ELEGIR ORBI DESENGRASANTE MD7



Acción rápida

Remueve grasa, aceite y suciedad incrustada.



Cuida el metal

No agrede las superficies metálicas.



Puro o diluido

Se ajusta a la suciedad: más concentrado para lo difícil.



Doméstico e industrial

Talleres, industria, cocinas y mantenimiento.



Base acuosa

Miscible en agua; se enjuaga con agua.



Económico

Rinde más al usarlo diluido.

IDEAL PARA

- ✓ Piezas y superficies metálicas con grasa o aceite
- ✓ Motores, herramientas y maquinaria
- ✓ Pisos y superficies de talleres
- ✓ Preparar superficies antes de sellar o pegar

NO USAR EN

- ✗ Superficies sensibles a productos alcalinos (pH 9,5-12,5) sin prueba previa
- ✗ Mezclar con otros productos químicos
- ✗ Uso sin guantes ni protección ocular
- ✗ Superficies calientes o al sol fuerte

PRESENTACIONES

Color	Código	Envase
 Rosa	ORBDESGMULT002	Envase 500 ml

Producto marca Orbi.



Más información y hoja de seguridad

www.unifixargentina.com.ar

Asesoramiento técnico: (011) 3118-7000

COMPLEMENTÁ TU TRABAJO CON UNIFIX

UNIFIX 795

Silicona roja de alta temperatura para motores.
DOATR0280002

UNIFIX 800

Silicona neutra gris de alta temperatura.
DOATG0280002

Orbi White Lub Multiuso

Lubricante y desengripante.
ORBWL180002

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor	Método
PRODUCTO		
Aspecto	Líquido rosa	FDS
Olor	Característico	FDS
pH	9,5 a 12,5	FDS
Densidad relativa	1,03 a 1,15 g/cm ³	FDS
Solubilidad	Miscible en agua	FDS
Base	Butilglicol y tensioactivos en medio acuoso	FDS
USO		
Forma de uso	Puro o diluido en agua	Fabricante
Proporción de dilución	[consultar]	—
Tiempo de acción	[consultar]	—

Propiedades tomadas de la ficha de datos de seguridad del fabricante. Valores típicos; no deben usarse como especificación.

CÓMO APLICAR EN 4 PASOS

1

Probar

Hacer una prueba en una zona poco visible, sobre todo en plásticos, pinturas o aluminio.

2

Aplicar

Aplicar puro sobre la suciedad difícil o diluido en agua para limpiezas generales, con pulverizador, paño o cepillo.

3

Dejar actuar

Dejar actuar unos minutos sin que se seque sobre la superficie.

4

Enjuagar

Frotar si hace falta y enjuagar con abundante agua. Secar.

TIPS DEL PROFESIONAL

- Para preparar superficies antes de sellar, enjuagar bien y dejar secar del todo.
- Trabajar con guantes y buena ventilación.
- No dejar secar el producto sobre la superficie.
- Guardar bien cerrado, en lugar cubierto y fresco.

ERRORES FRECUENTES

- ✗ **Dejarlo secar sobre la pieza.** ✓ Enjuagar antes de que se seque.
- ✗ **Usarlo sin probar.** ✓ Probar en una zona chica.
- ✗ **Trabajar sin guantes.** ✓ Usar guantes y antiparras.
- ✗ **No enjuagar antes de sellar.** ✓ Enjuagar y secar bien.



ATENCIÓN

Nocivo en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular. Usar guantes y antiparras. **Antes de usar, consulte la Hoja de Seguridad SDS-MD7-R01.**

Almacenamiento
Lugar cubierto, seco y ventilado, envase cerrado

La información de esta hoja se basa en ensayos y en nuestra experiencia, y se brinda de buena fe. Como las condiciones de uso están fuera de nuestro control, recomendamos hacer pruebas previas para verificar que el producto sea adecuado para cada aplicación. IN-PACK S.A. se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.