



LUBRICANTES · HOJA TÉCNICA

Orbi White Lub Multiuso

Lubricante multiuso, desengripante y antióxido · Aerosol 300 ml y aceitera 100 ml

Soluciones Inteligentes

TS-WLM-R01
Rev. R01 · 10-2026

Afloja con facilidad tuercas y tornillos oxidados, lubrica y protege las partes metálicas expuestas a la humedad del aire y a la corrosión.

POR QUÉ ELEGIR ORBI WHITE LUB MULTIUSO



Desengripa

Suelta tuercas, tornillos y piezas trabadas por óxido.



Antióxido

Protege las piezas metálicas de la humedad y la corrosión.



Lubrica

Bisagras, cerraduras, correderas y mecanismos.



Cromados

Ayuda a conservar piezas cromadas.



Dos formatos

Aerosol para llegar rápido; aceitera para aplicar gota a gota.



Multiuso

Hogar, taller, industria y automotor.

IDEAL PARA

- ✓ Tuercas, tornillos y piezas oxidadas o trabadas
- ✓ Bisagras, cerraduras y candados
- ✓ Herramientas y mecanismos metálicos
- ✓ Protección de piezas cromadas y metálicas

NO USAR EN

- ✗ Aerosol: cerca de llamas, chispas o superficies calientes
- ✗ Contacto con alimentos
- ✗ Superficies que luego se van a pintar o pegar sin desengrasar
- ✗ Uso sin guantes en exposiciones prolongadas

PRESENTACIONES

Color	Código	Envase
Ámbar	ORBWL180002	Aerosol 300 ml
Ámbar	ORBWL100002	Aceitera 100 ml

Producto marca Orbi.



Más información y hoja de seguridad

www.unifixargentina.com.ar

Asesoramiento técnico: (011) 3118-7000

COMPLEMENTÁ TU TRABAJO CON UNIFIX

Orbi Desengrasante MD7

Para limpiar antes de lubricar.
ORBDESGMULT002

UNIFIX 3577

Sellarroscas para cañerías.
a definir

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor	Método
PRODUCTO		
Aspecto	Líquido ámbar	FDS
Densidad relativa (aceitera)	0,8 g/cm ³	FDS
Solubilidad	No miscible en agua	FDS
Base (aerosol)	Éster metílico vegetal con propelente butano/propano	FDS
USO		
Tiempo de penetración	[consultar]	—
Protección anticorrosiva (horas)	[consultar]	—
Temperatura de servicio	[consultar]	—

Propiedades tomadas de la ficha de datos de seguridad del fabricante. Valores típicos; no deben usarse como especificación.

CÓMO APLICAR EN 4 PASOS

1
Limpiar
Retirar la suciedad suelta de la pieza.

2
Aplicar
Aerosol: agitar y pulverizar a unos 20 cm. Aceitera: aplicar gota a gota en el punto a lubricar.

3
Dejar penetrar
En piezas oxidadas, dejar que el producto penetre unos minutos antes de aflojar.

4
Accionar
Aflojar o mover la pieza y retirar el exceso con un paño.

TIPS DEL PROFESIONAL

- En piezas muy trabadas, repetir la aplicación y esperar.
- Usar el pico prolongador del aerosol para lugares de difícil acceso.
- No usar el aerosol cerca de llamas ni equipos encendidos.
- Guardar el aerosol lejos del sol y del calor (máx. 50 °C).

ERRORES FRECUENTES

- ✗ **Forzar la pieza enseguida.** ✓ Dejar penetrar antes de aflojar.
- ✗ **Aplicar sobre suciedad.** ✓ Limpiar antes.
- ✗ **Pulverizar cerca del fuego.** ✓ Alejar de llamas y chispas.
- ✗ **Dejar exceso de producto.** ✓ Retirar con un paño.



ATENCIÓN

Aceitera: nociva en contacto con la piel; puede provocar alergia en la piel; irrita los ojos.
Aerosol: envase a presión con propelente inflamable, no perforar ni quemar, máx. 50 °C.
Antes de usar, consulte la Hoja de Seguridad SDS-WLM-R01.

Almacenamiento

Lugar cubierto, seco y ventilado · aerosol máx. 50 °C

La información de esta hoja se basa en ensayos y en nuestra experiencia, y se brinda de buena fe. Como las condiciones de uso están fuera de nuestro control, recomendamos hacer pruebas previas para verificar que el producto sea adecuado para cada aplicación. IN-PACK S.A. se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.